



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**LINEA MINI HOUSE: MDV 2600/MDV 3900**

**SISTEMA: Llave en mano**

<b>Base de apoyo</b>	
1	Estructura base vivienda: perfil estructural metálico más fenólico 18 mm.
2	Pilotes metálicos de 168 x 4,80 x 400 mm
ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE APOYO A CARGO DEL COMITENTE.	

  

<b>Estructura Paneles y Cubierta de Techo</b>	
3	Perfiles y tirantes de madera en paneles y cubierta de techo.
4	Placas OSB 11,1 mm.
5	Barrera hidrófuga.
6	Revestimiento combinado de Smart panel y Siding.
7	Placas yeso 12,5 mm, revestimiento de paneles interiores.
8	Membrana aislante (Lana de vidrio).
9	Chapa cincalum Nº 25.
10	Cielorraso placas de yeso.

  

<b>Instalaciones</b>	
11	Provisión y colocación de cajas, caño corrugado y cableado.
12	Provisión y colocación cañería termofusión para agua fría y caliente.
13	Provisión y colocación de sanitarios FERRUM línea Andina.
14	Provisión y colocación de griferías VASSER línea Alizé para baño.
15	Provisión y colocación de griferías VASSER línea Rhoda para cocina.
16	Instalación de gas para cocina y termotanque.

  

<b>Aberturas</b>	
17	Aberturas interiores de madera.
18	Aberturas exteriores de Aluminio Línea Herrero.

  

<b>Pisos</b>	
19	Provisión y colocación de piso flotante de primera calidad.
20	Provisión y colocación de revestimiento cerámico de primera calidad en baño y cocina.

  

<b>Pintura</b>	
21	Latex en cielorrasos.
22	Latex en paneles interiores.

  

<b>Varios</b>	
23	Mesada de cocina con bacha simple.
24	Bajo mesada y alacena.

**NOTA:** por modificaciones en marca o calidad superior de sanitarios, grifería, piso cerámico y aberturas se considerará la diferencia, a convenir con el cliente.